

**T154B****硼化聚异丁烯双丁二酰亚胺****典型化学与**

T154B外观为棕红色透明粘稠液体,因其由无灰分散剂经硼化改性制得,使产品性能得到进一步改进,除具有分散性外,还具有抗氧化性及抗磨性。可用于调制内燃机油、节能型及环保型工业用油。

**物理性质**

密度 (20°C),	kg/m <sup>3</sup>	实测
运动粘度 (100°C),	mm <sup>2</sup> /s	实测
氮含量,	% (m/m)	1.1-1.3
碱值,	mg KOH/g	≤20
硼含量,	% (m/m)	0.25-0.3
水分,	% (m/m)	≤0.1
机械杂质,	% (m/m)	≤0.1

**应用及推荐**

典型加剂量

**添加量**

1%-4.0%

**优势**

- 易处理,易溶于油
- 对烟灰有良好的增溶作用
- 优异的低温分散性
- 兼具有抗氧抗磨性
- 无氯环保

**包装规格**

200升标准铁桶,产品净重 180Kg/桶

**产品储运**

本产品在储存、运输、装卸及调油时,参照SH/T0164进行。本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。关于产品安全、对使用者健康及环境注意事项参见相关化学品安全数据说明书。

**及安全**